


表札取り付け説明書 (参考例)

この度は、丸三タカギ表札をご購入いただき、ありがとうございます。
表札の取り付け方法の参考例をご紹介します。


注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に表札を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかに拭き取り下さい。拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。

■ 施工方法




表札の取付位置を決め実際に表札をあてがい裏面のボルトの位置に下穴用の印を入れます。(ボルトが別パーツの場合ボルトをセットしてください)




取付位置に振動ドリルなどで深さ25~30mm、直径5~6mmの下穴を開けます。


「ヴィンテージアイアン」の場合
深さ：75~80mm
直径：8mm




開けた下穴の中の削り粉などを綿棒などで取り除き細い棒などを使って下穴の中に接着剤を塗ります。



ボルトにも接着剤を塗ります。



下穴にボルトを差し込みます。



約24時間仮固定してください。(完全硬化まで)

- ※取付内容は、参考例です。壁の状況、環境、その他により取付内容が異なる場合があります。
※LEDタイプは表札側のLED防水コネクタと延長コード側の防水コネクタを結線します。



⑥仮固定の際、テープ等を直接表札に貼り付ける事は避けてください。
塗装の剥がれや粘着物の残留で表札の美観を損なう可能性があります。