




この度は、丸三タカガ表札をご購入いただき、ありがとうございます。
表札の取り付け方法の参考例をご紹介します。


注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に表札を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。
特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。
拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。
※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- エッチング商品・ドライエッチング商品では表面を固いたオルやシンナー等で拭きますと、塗料が剥がれることがあります。

1 外壁にある程度凹凸がある場合




- ① 付属のボルトを裏面にセットします。
- ② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の
- ③ 振動ドリルなどで穴を開けます。



- ④ 表札裏面と壁面に接着剤を塗ります。
- ⑤ 下穴にボルトを差込み強く圧着します。

外壁にデコボコ面が大きく、接着剤で取り付けにくい場合は、施工業者または工務店に依頼され、表札の接地面を作っていたかくことをおすすめいたします。

2 外壁に凹凸が全くない場合



ボルトは使わず接着剤と強力両面テープで接着可能です。
○ オプションの強力両面テープと接着剤を併用下さい。